


Produkteigenschaften

- Grosse Filterfläche
- Synthetisches Filtermedium
- Sehr stabiler Kunststoffrahmen
- Geringe Einbautiefe
- Temperaturbeständigkeit: 70°C
- Erhältlich in Sonderausführungen

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Anströmung beidseitig möglich
- Ideal bei gedrängten Platzverhältnissen
- Einfache Montage
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01



Empfohlener Enddruckverlust:

Anfangsdruckverlust bei entsprechender

Luftmenge x 2, max. jedoch Anfangsdruckverlust + 100 Pa

Filterschlüssel

TU4-610-78-P-0V

- TU Filtertyp
- 4 Filterklasse
- 610 Grösse
- 78 Tiefe
- P Rahmenmaterial
- 0V Anzahl V

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Filterfläche m ²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 78					
244326	TU4-305/2-78-P-0V	287 x 287 x 78	310 / 25	0.30	36.00
244327	TU4-305-78-P-0V	287 x 592 x 78	720 / 25	0.60	58.00
244328	TU4-410-78-P-0V	392 x 392 x 78	660 / 25	0.60	56.00
244329	TU4-420-78-P-0V	402 x 592 x 78	1090 / 25	0.90	73.00
244330	TU4-508-78-P-0V	490 x 592 x 78	1370 / 25	1.20	85.00
244331	TU4-510-78-P-0V	492 x 492 x 78	1120 / 25	0.90	76.00
244332	TU4-610-78-P-0V	592 x 592 x 78	1700 / 25	1.40	93.00
244333	TU4-915-78-P-0V	897 x 287 x 78	1140 / 25	1.00	105.00
244334	TU4-941-78-P-0V	897 x 402 x 78	1720 / 25	1.50	125.00
244335	TU4-951-78-P-0V	897 x 490 x 78	2160 / 25	1.80	147.00
244336	TU4-961-78-P-0V	897 x 592 x 78	2680 / 25	2.30	171.00
Tiefe: 100					
244337	TU4-305/2-100-P-0V	287 x 287 x 100	310 / 25	0.40	38.00
244338	TU4-305-100-P-0V	287 x 592 x 100	720 / 25	0.90	61.00
244339	TU4-410-100-P-0V	392 x 392 x 100	660 / 25	0.80	59.00
244340	TU4-420-100-P-0V	402 x 592 x 100	1090 / 25	1.30	78.00
244341	TU4-508-100-P-0V	490 x 592 x 100	1370 / 25	1.70	89.00
244342	TU4-510-100-P-0V	492 x 492 x 100	1120 / 25	1.30	80.00
244343	TU4-610-100-P-0V	592 x 592 x 100	1700 / 25	2.00	98.00
244344	TU4-915-100-P-0V	897 x 287 x 100	1140 / 25	1.40	110.00
244345	TU4-941-100-P-0V	897 x 402 x 100	1720 / 25	2.10	132.00
244346	TU4-951-100-P-0V	897 x 490 x 100	2160 / 25	2.60	154.00
244347	TU4-961-100-P-0V	897 x 592 x 100	2680 / 25	3.20	179.00