

Produkteigenschaften

- Grosse Filterfläche
- Synthetisches Filtermedium
- Sehr stabiler Kunststoffrahmen
- Geringe Einbautiefe
- Temperaturbeständigkeit: 70°C
- Erhältlich in Sonderausführungen


Empfohlener Enddruckverlust:

Anfangsdruckverlust bei entsprechender

Luftmenge x 2, max. jedoch Anfangsdruckverlust + 100 Pa

Ihre Vorteile

- Tiefe Anfangsdruckverluste
- Anströmung beidseitig möglich
- Ideal bei gedrängten Platzverhältnissen
- Einfache Montage
- Geprüft nach ISO 16890
- Konform mit Hygienerichtlinie SWKI VA104-01



Filterschlüssel

TU4-610-292-P-4V

- TU Filtertyp
- 4 Filterklasse
- 610 Grösse
- 292 Tiefe
- P Rahmenmaterial
- 4V Anzahl V

Art. Nr.	Bezeichnung	Abmessungen B x H x T mm	Volumenstrom / Anfangsdruckverlust m ³ /h / Pa	Filterfläche m ²	Preis pro Stück CHF
Tiefe: 292					
244359	TU4-305/2-292-P-2V	287 x 287 x 292	650 / 52	1.20	84.00
244360	TU4-305-292-P-4V	592 x 287 x 292	1440 / 52	2.60	102.00
244361	TU4-410-292-P-3V	392 x 392 x 292	1480 / 52	2.70	163.00
244362	TU4-420-292-P-4V	592 x 402 x 292	2180 / 52	3.90	142.00
244363	TU4-508-292-P-4V	592 x 490 x 292	2750 / 52	4.90	126.00
244364	TU4-510-292-P-3V	492 x 492 x 292	1960 / 52	3.50	163.00
244365	TU4-610-292-P-4V	592 x 592 x 292	3400 / 52	6.10	152.00
244366	TU4-915-292-P-2V	287 x 897 x 292	2610 / 52	4.70	178.00
244367	TU4-941-292-P-3V	402 x 897 x 292	3910 / 52	7.00	247.00
244368	TU4-951-292-P-3V	490 x 897 x 292	3910 / 52	7.00	252.00
244369	TU4-961-292-P-4V	592 x 897 x 292	5360 / 52	9.60	252.00